



## **DRZWI PŁYTOWE D78mm DĘBOWE W OBŁOGU SERII ZP**

### **Konstrukcja:**

- grubość skrzydła 78 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 60 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe

### **Wykończenie:**

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

### **Ościeżnica:**

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi

### **Sposób otwierania:**

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

### **Wyposażenie standardowe:**

- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
- trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (6/24/4/22/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

**Wyposażenie za dopłatą:** klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

**Dostępne modele na stanie magazynowym w kolorze złoty dąb i orzech.  
Kolor ANTRACYT-RAL 7016 bez dopłaty.**

**Oferta obowiązuje tylko na drzwi dębowe w obłogu i wymiar zewnętrzny typowy 101x209.**

nr **33**

80, 90, 100



nr **34**

80, 90, 100



## **DRZWI RAMIAKOWO-PŁYGINOWE D72mm DĘBOWE W OBŁOGU**

### **Konstrukcja:**

- grubość skrzydła 72mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 38mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

### **Wykończenie:**

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

### **Ościeżnica:**

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi

### **Sposób otwierania:**

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

### **Wyposażenie standardowe:**

- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zestaw szybowy (4/27/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej

**Wyposażenie za dopłatą:** klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

**Dostępne modele na stanie magazynowym w kolorze złoty dąb i orzech.  
Kolor ANTRACYT-RAL 7016 bez dopłaty.**

**Oferta obowiązuje tylko na drzwi dębowe w obłogu i wymiar zewnętrzny typowy 101x209.**