

OFERTA SPECJALNA – zwiększony rabat o 5%



ZP13 inox



ZP14 inox



ZP18 inox

Drzwi płytowe „Wiatrak” D72mm dębowe w obłogu serii ZP

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 72 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- podwójne uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana dębowo-sosnowa wypełniona pianką polistyrenową o grubości 54 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejki dębowa

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeznica:

drewno sosnowe klejone warstwowo, obklejane obłogiem dębowym, wymiar 100 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

regulowany zaczep w futrynie zamka głównego, trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach, zestaw szybowy (6/20/4/20/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą: klamki, rozetki, wkładki 45/55, zamek listwowy

Przenikalność cieplna: UD=1,0 W/m²K

Oferta obowiązuje tylko na drzwi dębowe w obłogu i wymiar typowy 101x209

Dostępne modele na stanie magazynowym u producenta - w kolorze złoty dąb i orzech