

Partnerzy Handlowi POL-SKONE

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy Państwu:

- nowości w gamie drzwi wewnątrzlokalowych POL-SKONE – model PRADO, nowy wzór ARCO W06, ościeżnice DIN i DIN DUO z opaskami 80 mm łączonymi pod kątem 90 stopni, nowe zakresy ośc. DIN ZP1A, ZP1B oraz zastosowanie niższej modułowej wysokości drzwi.

- nowości w gamie drzwi technicznych – obiektową szerokość 90 PLUS, ościeżnicę stalową regulowaną do drzwi HIGRO, ościeżnicę metalową bez przylgową z zawiasami krytymi.

Nowy model drzwi PRADO:

- skrzydła w systemie bezprzylgowym o konstrukcji ramowej
- ramiak 40 mm, płycina 24 mm, szkło 4mm biały mat
- promień krawędzi R3
- kolorystyka: lamistone wiąz bielony V 240, lamistone wiąz piaskowy V 241, lamistone wiąz szary V 242
- **specjalne naprzemienne ułożenie usłojenia pion-poziom**
- **nowa cena PRADO -690zł netto.**

Nowy wzór ARCO W06:

- skrzydła w systemie przylgowym o konstrukcji ramowej
- poprzeczki grubość 35 mm, płycina 4mm, w standardzie szkło hartowane biały mat 4 mm
- **pełna kolorystyka modelu ARCO**

Ościeżnice regulowane z opaskami 80 mm łączonymi pod kątem 90 stopni:

- dedykowane do systemu przylgowego i bezprzylgowego
- dostępne wymiennie bez dopłaty w ramach systemu DIN TYP B oraz DIN DUO
- **wykończona, zabezpieczona górna krawędź**

Moduł wysokości skrzydeł wewnątrzlokalowych **niższy o 5 cm (5,5cm) lub 10 cm** od standardu katalogowego (wg tabeli stanowiącej załącznik do tego pisma):

- **dostępny BEZ DOPLATY** dla modeli skrzydeł wewnątrzlokalowych z opcją niższej wysokości
- wymiar 1970 mm dla systemu przylgowego i **1985 mm dla systemu bezprzylgowego** (wymiary skrzydeł)
- **dostępne wraz z ościeżnicami wg oferty POL-SKONE**

Nowe zakresy ościeżnicy **DIN ZP1A, ZP1B:**

- nowe zakresy: ZP1A (75-85 mm) oraz ZP1B (85-95 mm) zastępujące dotychczasowy ZP1 (75-95)
- zwiększona stabilność konstrukcji

Szerokość **90 PLUS** w drzwiach obiektowych:

- **dostępne BEZ DOPLATY** zastosowanie zwiększonej szerokości skrzydeł i ościeżnic tak, by uzyskać światło przejścia minimum 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła przy kącie 90 stopni.

Ościeżnica stalowa **regulowana do drzwi HIGRO:**

- bezprzylgowa ościeżnica stalowa w 9 zakresach regulacji dla grubości muru 110-380 mm
- w cenie wzmocnienie pod samozamykacz

Ościeżnica stalowa bezprzylgowa z zawiasami krytymi:

- bezprzylgowa ościeżnica stalowa w 9 zakresach regulacji dla grubości muru 110-380 mm oraz ościeżnica stała 101 mm, wysokość do 2,45 m
- **zastosowanie zawiasów krytych TKZ ESPRIT**

STOLARKA OKIENNA:


- **wycofujemy z oferty PATIO SKŁADANE z niskim progiem.**

KOLORYSTYKA:

- z uwagi na zainteresowanie kolorem **dąb 121 ECO TOP** zostaje on wprowadzony do modeli **ARCO i ARCO ALU**,
- kolor **JESION KAWOWY 148 HIGH TOP** zostaje wprowadzony do modeli **ARCO, ARCO ALU i INTER AMBER**
- **kolor dąb biały 373; dąb piaskowy 374; dąb szary 375 zostaje wprowadzony do modelu drzwi INTERSOLID II.**
- z oferty wycofane zostaną kolory: **DĄB POŁUDNIOWY (139), JESION PATYNA (147), DĄB CIEMNY (133), AKACJA CIEMNA (136), DĄB SYBERYJSKI (284).**

Wszystkie przyjęte i potwierdzone zamówienia zostaną zrealizowane zgodnie z otrzymanymi przez Dystrybutorów potwierdzeniami. Szczegóły dotyczące możliwej dostępności materiałów oraz możliwości ewentualnej produkcji nowych zamówień na asortyment w wymienionej powierzchni proszę potwierdzać w Dziale Handlowym POL-SKONE. Możliwość wyboru powyższego koloru zostanie zablokowana w konfiguratorze www.drzwionline.pl, zaś informacja o zmianie w ofercie zostanie naniesiona na stronie www.pol-skone.pl oraz w nowej edycji katalogu POL-SKONE.

Z poważaniem,



inż. Jan Szulżyk
Prezes

Zestawienie wysokości produktów POL-SKONE- standard polski przylgowy i bezprzylgowy
Moduł niższy 50mm i 100mm bez dopłaty.

Skracanie co 10mm za dopłatą wg katalogu.

Model skrzydła drzwiowego	Wysokość standard system przylgowy – wysokość w felcu	Wysokość standard-system bezprzylgowy-	Moduł wysokości wyższy-standard przylgowy (co 50mm- nie dopuszcza się przyjmowanie wysokości co 10mm)- wysokość w felcu	Moduł wysokości wyższy – standard bezprzylgowy (co 50mm- nie dopuszcza się przyjmowanie wysokości co 10mm)	Moduł wysokości niższy (50mm, 100mm lub max skrócenie wg katalogu)-standard przylgowy (dopuszcza się tak jak obecnie skracanie co 10mm)	Moduł wysokości niższy (55mm,100mm lub maksymalne skrócenie wg katalogu)–standard bezprzylgowy (dopuszcza się tak jak obecnie skracanie co 10mm)
	2020mm	2040mm	2070mm, 2120mm 2170mm 2220mm	2090mm 2140mm 2190mm 2240mm	1970mm 1920mm	1985mm 1940mm
ARCO, ARCO ALU	x	-	-	-	X (tylko 1970mm)	-
VERIMO	x	-	-	-	X (tylko 1970mm)	-
INTER AMBER	x	x	x	X	X	X
IMPULS	x	x	X (wzór 13 – 2120mm;2220mm)	X (wzór 13 2140mm;2240mm)	X (wzór13 wysokość 1970mm)	X (wzór 13 wysokość 1985mm)
CREO	x	-	x	-	X	-
ETIUDA, ETIUDA LUX	x	x	X (Wzór A01,A02,A03- 2120mm;2220mm)	X (Wzór A01,A02,A03- 2140mm;2240mm)	X wzór A01, A02,A03-wysokość tylko 1970mm	X wzór A01,A02, A03 wysokość tylko 1985mm
DECO, DECO VARIO	x	x	x	X	X	X
SIMPLE	x	x	x	X	X	X
ASTOR	x	x	-	-	X	X
GRAF	x	x	-	-	X	X
CLASSIC	x	-	-	-	x	-
CLASSIC LUX, FIORO	x	x	-	-	X	X
PŁYTOWE	x	x	X	X	X	X
MODERN	x	x	2070mm,2120mm	2090mm;2140mm	x	X
HAPPY	x	-	2070mm,2120mm	-	x	-
TIARA	x	x	X	X	x	X
ASTRO	x	-	-	-	Nie dotyczy W1S-W9S;W1A-W9A)	-
VERTIGO	x	x	2070mm,2120mm	2090mm,2140mm	x	X
VERTIGO LUX	x	x	2070mm;2120mm	2090mm;2140mm	X	X
ASTRO LUX	x	-	-	-	Nie dotyczy W1S-W9S;W1A-W9A)	-
DECO LUX	x	x	X	X	x	X
NOSTRE/NOSTRE LUX	X	-	X	-	x	-
SEMPRE CAŁA KOLEKCJA	X	X	2070mm;2120mm	2090mm,2140mm	x	X
SEMPRE VERSE	X	X	-	-	x-W05 1970mm	X-W05 1985mm
SAHARA, KONGO	X	-	-	-	x	-
QUATTRO SOFT	X	-	-	-	x	-
INTERSOLID , INTERSOLID	X	-	2070mm;2120mm	-	x	-

INTERSOLID II	X	-	2070mm;2120mm	-	x	-
VITTORIA	X	-	-	-	x	-
Millenium, VENA, GRAND	X	-	-	-	x	-
ARGENT	X	-	-	-	x	-
NOBLE/NOBLE II	-	X	-	-	-	X
PASSO	-	X	-	-	-	X
CALYPSO	-	X	-	-	-	X
SABIA	-	X	-	-	-	X
FORM	X	-	-	-	x	-
L-PROJEKT	-	X	-	-	-	X
LUMEN	X	-	-	-	-	-
FORTIMO, FORTIMO LUX	x	x	-	-	x	X
SONATA	x	x	x	X	x	X
INVERNO	x	-	x	-	x	-
PRADO	-	x	-	-	-	X

OBOWIĄZUJE OD 26.10.2016r.