

Wadowice, 29.10.2024

ZMIANY OFERTOWE

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Wasze sugestie dotyczące rozwiązań technicznych w naszych produktach oraz różnych ograniczeniach z którymi się spotykacie, w sytuacji, gdy klient przygotował zbyt wąskie otwory pod montaż naszych drzwi, postanowiliśmy rozwiązać ten problem.

Po ponownym sprawdzeniu wszystkich powszechnie dostępnych na rynku rozwiązań nadal nie byliśmy przekonani co do ich niezawodności i ergonomii montażu.

Dlatego też, nasz dział techniczny zaprojektował i wykonał system mocowania zawiasów bezprzylgowych w naszych ościeżnicach regulowanych. System, który gwarantuje wygodę montażu i bezpieczeństwo podczas wieloletniego użytkowania naszych drzwi. Istotnym argumentem tego rozwiązania jest **zdecydowanie węższy otwór wymagany do montażu ościeżnicy** – tabelę rozmiarów zamieszczamy poniżej:

Szerokość skrzydła (cm)	60	70	80	90	100
Szerokość otworu w murze (cm)	68	78	88	98	108

Ważnym argumentem, który z pewnością docenią Państwa ekipy montażowe jest fakt, że dostarczamy piony ościeżnic już z zamontowanymi zawiasami, co zdecydowanie skróci czas usługi.

Kolejną reakcją na Państwa potrzeby jest decyzja o wprowadzeniu **Ościeżnicy regulowanej z połączeniem opasek pod kątem 90 stopni, ale z opaską poziomą o wysokości 7 cm**, czyli taką samą, jak pionowe opaski (wysokość krycia to 2104 mm).

Nowy typ ościeżnicy mogą Państwo wyceniać i zamawiać przez system B2B.

Z poważaniem
Dział Handlowy